



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD TIPO "B" Y
DE LA UNIDAD MÓVIL DEL PATRONATO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO.**

ITEM	Descripción	CANTIDAD	P. UNIT	P.TOTAL
1	Turbinas con tres salidas de agua, silenciosa, ergonómicas, extra resistente (Especificaciones: Cabezal Estándar, Potencia 24 W, Rotación velocidad 320,000~400,000 min-1, Tamaño del Cabezal Ø12.5 x	6	218.40	1,310.40
	H13.1 mm, Espray de agua Spray Quattro, Material del cuerpo Titanio, Revestimiento del cuerpo DURAGRIP. Características Óptica de Vidrio Celular / Rodamientos de Cerámica / Sistema de Cabezal Limpio / Portafresas Push Botton / Cartucho Reemplazable / Microfiltro)			
2	Lámpara led de fotocurado resistente, ergonómica de fácil limpieza y que exista repuestos en el mercado, (Especificaciones: Guía de luz con diseño óptimo, para facilitar el acceso a cualquier superficie dental. Profundidad de polimerización significativamente mayor, incluso donde resulta difícil posicionar la lámpara. Longitud de onda: 430-480 nm. Intensidad de luz: 1.470 mw/cm2 (-10% / +20%). Fuente de alimentación: Batería de ion de litio. Cuenta con salida de luz constante, sin importar el nivel de carga. Operación: sencilla e intuitiva con dos botones y modo único.)	3	890.56	2,671.68



3	Cavitrón-ultrasonido silencioso, ergonomía varias puntas, de fácil limpieza, que exista repuestos en el mercado (El seguimiento de frecuencia automático y digitalmente controlado garantiza que la unidad funcionará con uniformidad a la mejor frecuencia. El filtro de metal reutilizable impide que los residuos entren en la unidad, permitiendo que el flujo de agua sea eficaz. La pieza de mano está hecha de una aleación de titanio, lo que hace que sea extremadamente duradera y esterilizable en autoclave. Tres opciones preajustadas: limpieza general, periodontal y procedimientos endodónticos. Diez ajustes de potencia exclusivos)	1	655.20	655.20
4	Micromotor contra ángulo ergonómico extra resistente (ISO			
	Tipo E fácil de conectar a todas las piezas de mano y contra ángulos (ISO Tipo E, fácil de conectar a todas las piezas de mano y contra ángulos. Compatible con Midwest de 4 vías y Borden de 2/3 vías. Óptico y no óptico. Espray de agua interno o externo. Esterilizable en autoclave hasta un máximo de 135°C)	4	440.00	1,760.00
			SUB TOTAL	6,397.28
			IVA 12%	767.67
			TOTAL	7,164.95

La proforma deberá venir:

- Validez de la proforma
- Tiempo de entrega
- Garantía
- Registro Sanitario



Y con los datos de la entidad contratante:

- Patronato del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Chimborazo.
- Dirección: 10 de Agosto y España
- Ruc: 0660831360001
- Teléfono: 032946908